



VRL-DL175-25-A24-930-W bílé

KOD PRODUKTU VRL-DL175-25-A24-930-W

VRL-DL175-25-A24-930-W je bílé zápusťné LED svítidlo s výkonem 25 W, teplým světlem 3000 K a vysokým podáním barev CRI 90+. Výklopný a otočný modul umožňuje přesně nasměrovat světelný kužel na zboží, stěnu, recepční pult nebo architektonický detail, zatímco technická část zůstává čistě ukrytá ve stropě. Teplý akcent, který zvýrazní materiál a barvu Optika 24° vytváří soustředěný paprsek vhodný pro prodejny módy, kosmetiky, prémiového zboží, hotely a showroomy. Teplota 3000 K dodává prostoru příjemnou atmosféru a podání barev CRI 90+ pomáhá věrněji ukázat textury, odstíny i kvalitu povrchů. Svítidlo tak neslouží jen k osvětlení plochy, ale aktivně pracuje s pozorností návštěvníka. Modul lze naklonit až o 30° v libovolném směru. To je praktické v interiérech, kde světelný bod nemůže být umístěn přímo nad cílem, nebo kde se expozice průběžně mění. Čtvercový formát 175 × 175 mm působí architektonicky a bílé provedení přirozeně splývá se světlým stropem. Profesionální downlight pro komerční projekty COB světelný zdroj, hliníkové tělo a externí driver podporují stabilní výkon a účinný odvod tepla. Řada umožňuje použít různé způsoby stmívání včetně Triac, DALI nebo 0-10 V podle zvolené konfigurace. Krytí IP20 odpovídá suchým vnitřním prostorům a životnost až 50 000 hodin snižuje nároky na pravidelnou údržbu. VRL-DL175-25-A24-930-W doporučujeme jako akcentní světlo do prodejen a reprezentativních interiérů. Pro nejlepší výsledek je vhodné sladit rozteče, úhel naklonění a intenzitu s výškou stropu a umístěním vystavených objektů.

Galerie produktu



Technické parametry

Označení varianty		VRL-DL175-25-A24-930-W
Příkon (W)		25W
Rozměry (mm)		175*175*110
Montážní otvor (mm)		150-160
Jmenovité vstupní napětí (V)		AC230V
Vstupní napětí (V)		AC220-240V
LED		COB
SDCM		<6
CCT(K)		2700K / 3000K / 4000K / 5000K
"Světelný tok (lm) ±5%	bez stmívání	2500-2750
	stmívatelné	2500-2700
CRI		>=80
Vyzařovací úhel (°)		15° / 24° / 36°
LED driver		externí
stmívatelné		Triac / DALI / 0-10V
Ochrana Class		Třída ochrany II
Krytí IP		IP20
Mechanická odolnost IK		–
Barva povrchu		bílá RAL 9016
Material		Hliník
Životnost (h)		50,000h
Zkouška žhavou smyčkou (°C)		–
Provozní teplota(°C)		-20°C~40°C
Skladovací teplota(°C)		-20°C~65°C
Montáž		zápustná montáž
Volitelné značky napájecího zdroje		Philips, Tridonic, Meanwell