



## VRL-DL175B-25-A24-930-B černé

KOD PRODUKTU VRL-DL175B-25-A24-930-B

VRL-DL175B-25-A24-930-B je černé zápusťné akcentní svítidlo 25 W pro prodejny, showroomy, hotely a reprezentativní komerční interiéry. Teplé světlo 3000 K, vysoké podání barev CRI 90+ a přesná optika 24° pomáhají vytvořit výrazný světelný akcent bez rušivého rozptylu do okolí. Světlo, které vede pohled k produktu. Úzký paprsek je vhodný pro nasvícení figurín, stolových expozic, regálů, obrazů nebo detailů interiéru. Výklopný modul lze naklonit až o 30° a nasměrovat i mimo osu montážního otvoru. Díky tomu lze světelnou scénu upravovat při změně kolekce, dispozice nebo komunikační trasy. Teplota 3000 K podporuje útulnější, prémiový dojem a je vhodná pro módu, kožené zboží, dřevo, gastronomii i hotelové prostředí. CRI 90+ zachovává přirozenější odstíny materiálů a pomáhá zákazníkovi vnímat zboží věrněji. Černé provedení vynikne v tmavém stropu nebo vytvoří záměrný kontrast ve světlém interiéru. Odolná konstrukce a řízení podle projektu COB čip je uložen v hliníkovém těle s účinným odvodem tepla. Externí napájecí zdroj usnadňuje servis a podle konfigurace lze použít stmívání Triac, DALI nebo 0-10 V. Svítidlo je určeno pro zápusťnou montáž v suchých vnitřních prostorech a nabízí životnost až 50 000 hodin.

VRL-DL175B-25-A24-930-B je vhodné jako hlavní akcentní vrstva prodejny i jako doplněk plošného osvětlení. Nejlepšího výsledku dosáhne při návrhu podle skutečné výšky stropu, vzdálenosti od zboží a požadovaného kontrastu mezi produktem a okolím.

## Galerie produktu



## Technické parametry

| Označení varianty                  |              | VRL-DL175B-25-A24-930-B       |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Příkon (W)                         |              | 25W                           |
| Rozměry (mm)                       |              | 175*175*110                   |
| Montážní otvor (mm)                |              | 150-160                       |
| Jmenovité vstupní napětí (V)       |              | AC230V                        |
| Vstupní napětí (V)                 |              | AC220-240V                    |
| LED                                |              | COB                           |
| SDCM                               |              | <6                            |
| CCT(K)                             |              | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K |
| "Světelný tok (lm) ±5%             | bez stmívání | 2500-2750                     |
|                                    | stmívatelné  | 2500-2700                     |
| CRI                                |              | >=80                          |
| Vyzařovací úhel (°)                |              | 15° / 24° / 36°               |
| LED driver                         |              | externí                       |
| stmívatelné                        |              | Triac / DALI / 0-10V          |
| Ochrana Class                      |              | Třída ochrany II              |
| Krytí IP                           |              | IP20                          |
| Mechanická odolnost IK             |              | –                             |
| Barva povrchu                      |              | bílá RAL 9016                 |
| Material                           |              | Hliník                        |
| Životnost (h)                      |              | 50,000h                       |
| Zkouška žhavou smyčkou (°C)        |              | –                             |
| Provozní teplota(°C)               |              | -20°C~40°C                    |
| Skladovací teplota(°C)             |              | -20°C~65°C                    |
| Montáž                             |              | zápustná montáž               |
| Volitelné značky napájecího zdroje |              | Philips, Tridonic, Meanwell   |