



VRL-DL175B-25-A24-940-B černé

KOD PRODUKTU VRL-DL175B-25-A24-940-B

VRL-DL175B-25-A24-940-B je černé zápusťné LED svítidlo 25 W s neutrálním světlem 4000 K a vysokým podáním barev CRI 90+. Přesná optika 24° a výklopný modul z něj dělají účinný nástroj pro akcentní nasvícení zboží, prezentačních ploch a architektonických detailů. Čisté neutrální světlo pro moderní retail Teplota 4000 K podporuje jasný a současný vzhled prostoru. Hodí se pro sportovní zboží, elektroniku, kosmetiku, lékárny, autosalony i další provozy, kde má prezentace působit svěže a technicky přesně. CRI 90+ současně zajišťuje kvalitní vnímání barev, takže neutrální světlo nepůsobí ploše ani nevýrazně. Světelný modul lze naklopit až o 30° v libovolném směru. Paprsek lze proto vést na svislé regály, centrální stoly, grafiku nebo produkty umístěné mimo osu svítidla. Úhel 24° vytváří zřetelný akcent a pomáhá modelovat prostor pomocí kontrastu světla a stínu. Diskrétní technika, výrazný světelný účinek Černé tělo působí elegantně v tmavých střepech a přirozeně zapadá do moderních lištových a industriálních interiérů. Hliníková konstrukce odvádí teplo od COB zdroje, externí driver usnadňuje servis a podle projektu lze zvolit stmívání Triac, DALI nebo 0-10 V. Předpokládaná životnost až 50 000 hodin podporuje dlouhodobý komerční provoz. VRL-DL175B-25-A24-940-B doporučujeme do projektů, kde je potřeba spojit přesné nasměrování, kvalitní podání barev a čistý architektonický vzhled. Počet a pozice svítidel je vhodné ověřit podle výšky stropu, rozměrů expozice a požadované úrovně kontrastu.

Galerie produktu



Technické parametry

Označení varianty		VRL-DL175B-25-A24-940-B
Příkon (W)		25W
Rozměry (mm)		175*175*110
Montážní otvor (mm)		150-160
Jmenovité vstupní napětí (V)		AC230V
Vstupní napětí (V)		AC220-240V
LED		COB
SDCM		<6
CCT(K)		2700K / 3000K / 4000K / 5000K
"Světelný tok (lm) ±5%	bez stmívání	2500-2750
	stmívatelné	2500-2700
CRI		>=80
Vyzařovací úhel (°)		15° / 24° / 36°
LED driver		externí
stmívatelné		Triac / DALI / 0-10V
Ochrana Class		Třída ochrany II
Krytí IP		IP20
Mechanická odolnost IK		–
Barva povrchu		bílá RAL 9016
Material		Hliník
Životnost (h)		50,000h
Zkouška žhavou smyčkou (°C)		–
Provozní teplota(°C)		-20°C~40°C
Skladovací teplota(°C)		-20°C~65°C
Montáž		zápustná montáž
Volitelné značky napájecího zdroje		Philips, Tridonic, Meanwell