



VRL-TL28-30W-3000K-36

KOD PRODUKTU VRL-TL28-30W-3000K-36

Tracklightové svítidlo, 30W, 3000K, 36° je profesionální svítidlo z kategorie Track systémy. V katalogu Veralight jej doporučujeme pro projekty, kde je vedle výkonu důležitá také kvalita světla, provozní jistota a možnost sladit řešení s konkrétním prostorem. Profesionální řešení Veralight Tracklightové svítidlo, 30W, 3000K, 36° VRL-TL28-30W-3000K-36 je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Je vhodné pro přesné směrové nasvícení sortimentu, výloh, stěn a centrálních expozic v prodejnách, showroomech a hotelových interiérech. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Teplota světla: 3000K/4000K Podání barev: CRI 90 Krytí: IP20 Optika: 24°/36°/60° Výkon: 30W Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor. VRL-TL28-30W-3000K-36 VRL-TL28-30W-3000K-36 - detail produktu Vhodné použití Svítidlo je určeno pro komerční a technické interiéry podle zvolené varianty. Před finálním výběrem vždy ověřujeme výšku montáže, charakter plochy, rozestupy svítidel, požadovanou teplotu světla, oslnění i způsob řízení. Díky tomu nevzniká pouze výpis parametrů, ale funkční světelná vrstva pro každodenní provoz. Technické provedení Produktový list uvádí dostupné výkonové, optické a montážní varianty. Konkrétní kombinaci vybíráme podle požadované intenzity, podání barev, prostředí a servisního přístupu. U projektů doporučujeme pracovat s přesnou variantou kódu, protože hodnoty se mohou lišit podle výkonu, teploty chromatičnosti nebo způsobu řízení. Parametry k ověření Technické parametry vycházejí z aktuálního produktového listu výrobce. Konkrétní konfiguraci, výkon, optiku a řízení vždy potvrzujeme pro vybranou variantu a projekt. Jmenovitě vstupní napětí AC230V Vstupní napětí AC200-240V Vstup LED modulu-Světelný zdroj COB SDCM<6 CCT(K) 1-CCT: 3000K/4000K || 3-CCT: 2700K + 3500K + 5000K Volba CCT DIP Světelný tok (lm) ±5% CRI90 1-CCT---DALI-----CRI90 Vyzařovací úhel (°) 24°/36°/60° UGR-LED Návrh a provoz Veralight pomůže s výběrem správné konfigurace, výpočtem osvětlení i návazností na montáž a servis. Pro přesné doporučení nám pošlete půdorys, výšku prostoru a informaci o provozu; připravíme řešení, které je příjemné pro lidi a dává smysl i technicky.

Galerie produktu



Technické parametry

Kód			VRL-TL28-30W-3000K-36
Rozměry (mm)			
Montážní otvor (mm)			
Příkon (W)			30W
Jmenovité vstupní napětí			AC230V
Vstupní napětí			AC200-240V
Vstup LED modulu			
Světelný zdroj			COB
SDCM			<6
CCT(K)			
Volba CCT DIP přepínačem			ne
Světelný tok (lm) ±5% CRI90	1-CCT	bez stmívání	3650-3740
		stmívatelné	3530-3590
		DALI	3650-3740
	3-CCT	bez stmívání	-
		stmívatelné	-
		DALI	-
CRI			90
Vyzařovací úhel (°)			24°/36°/60°
UGR			
LED driver			
Možnost stmívání			Triac/ DALI
Senzor			
nouzové moduly			
Třída ochrany			Třída ochrany I
Krytí IP			IP20
Mechanická odolnost IK			IK03
Povrchová úprava			bílá RAL 9016/černá RAL9005
Materiál optiky			PMMA
Materiál těla			Hliník
Životnost (h)			50,000h
Zkouška žhavou smyčkou(°C)			650°C
Provozní teplota (°C)			-20°C~40°C
Skladovací teplota (°C)			-20°C~65°C

Technické parametry - pokračování

Montáž			Track
--------	--	--	-------